

Montageanleitung Mitsubishi Eclipse Cross

Heckdiffusor



Mitgeliefertes Material

- Heckdiffusor
- Kleber Betalink
- Primer
- Teilegutachten
- Typenschild

+++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen
- Der Montagekleber muss ca. vier bis fünf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

1. Vor dem Anbau des Heckdiffusors die Schutzfolie entfernen
2. Heckdiffusor auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen



3. Anlagefläche am Fahrzeug mit einem Reiniger zur Entfettung von Oberflächen (z.B. Teroson VR20) säubern



4. Primer auf die Anlagefläche am Fahrzeug auftragen
5. Beachten: Den Primer am Fahrzeug auf die komplette Anlagefläche auftragen (Abbildung stellt nur die linke Seite des Fahrzeuges dar)
6. Primer muss eine Stunde einziehen



7. Zwischenzeitlich den Heckdiffusor mit einem Schmirgelpapier um den inneren Rand abschleifen, danach säubern



8. Kleber auf die abgeschliffenen und gesäuberten Stellen des Heckdiffusors auftragen



9. Fahrzeug vorbereiten, indem Fixierband oberhalb der Anlagefläche bereits angebracht wird (siehe Abbildung)



10. Heckdiffusor bestenfalls zu zweit anlegen und mit dem Fixierband befestigen



11. Der Montagekleber muss circa vier bis fünf Stunden aushärten



GIA[®]
CUZZO
FAHRZEUGDESIGN

Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse
3
58708 Menden