

Montageanleitung Frontspoiler

KIA ProCeed GT Typ CD



Mitgeliefertes Material

- Frontspoiler-Lippe
- Kleber Betalink
- 3M Adhesion Promoter 4298
- 2x Primer-Stick (vor Gebrauch knicken)
- 11 Blechschrauben 3,9x16 mm
- 11 Blechmuttern 3,9 mm
- Teilegutachten
- Typenschild

+++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen
- Der Montagekleber muss ca. vier bis fünf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird ein Akkuschauber und Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

Montage

1. Vor dem Anbau des Frontspoilers die Schutzfolie entfernen
2. Frontspoiler auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen



3. Motorabdeckung des Fahrzeuges entfernen
4. Frontspoiler-Lippe und Anlagefläche am Fahrzeug (siehe Bild) mit einem Reiniger zur Entfettung von Oberflächen (z.B. 3M VHB Oberflächenreiniger) säubern.
5. Markierte Fläche mit 3M Adhesion Promoter behandeln, sowie die Frontspoiler-Lippe an der Anlagefläche mit dem Primer-Sticks behandeln.



6. In einem Abstand von ca. 15 cm zweireihig Klebepunkte auf die Innenseite der Frontspoiler-Lippe setzen
7. Frontspoiler-Lippe am Fahrzeug zusätzlich mit dem bereitgelegten Fixierband befestigen



7. Beigelegte Blechschrauben zur weiteren Befestigung - mit Hilfe eines Akkuschaubers - nutzen (Stellen am Teil bereits vorgebohrt)
8. Auf der Innenseite der Frontspoiler-Lippe jede Blechschraube mit einer Blechmutter fixieren (siehe Bild)
9. Fixierband entfernen





Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse 3
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 10
Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57